



# TALADRO / ATORNILLADOR PERCUTOR A BATERÍA

## PBL 21P - L20

### VENTAJAS




- Taladro / Atornillador / Percutor a batería de 18V con un par de apriete máximo de 50Nm.
- Portabrocas automático de 13mm, con bloqueo de seguridad.
- Embrague con 20+1+1+1, 3 funciones de ajuste para control de límite de apriete. Embrague limitador de torque, diseñado para liberar los engranajes en el caso de que la broca se atasque, protegiendo de este modo la herramienta y al operario.
- 2 velocidades mecánicas para diferentes aplicaciones.
- Velocidad / Configuración 1: máximo par de apriete hasta 440 rpm para atornillar, taladrar metal y taladrar madera dura con brocas de gran diámetro
- Velocidad / Configuración 2: mínimo par de apriete y máxima velocidad hasta 1650 rpm para taladrar materiales y maderas blandas, con brocas de pequeño diámetro, y para perforar con percutor materiales de construcción.
- Batería STAYER Li-ion HGH-TECH, L20 con protección contra sobrecarga, descarga de la batería, sobrecalentamiento, contra cortocircuito. LED indicador de carga.
- Cómodo clip de sujeción para colgar la herramienta en el cinturón entre trabajos.
- Indicador luminoso con LED en área de trabajo.
- Empuñadura auxiliar ajustable a ambos lados.
- Reversible y electrónico con microprocesador.
- Imán de sujeción para puntas.



### DATA SHEET

Tensión de la batería litio	18 V
Giros en vacío	0-440 / 0-1650 rpm
Percusiones	0-7920 / 0-29700 ipm
Capacidad portabrocas	Ø 2-13 mm
Inserción portabrocas	1/2"x20 UNF
Capacidad perforación madera	Ø 40 mm
Capacidad perforación acero	Ø 13 mm
Capacidad perf. mampostería	Ø 13 mm
Par de apriete	50 Nm
Regulación par de apriete	20+3 Posiciones
Peso	1.5 Kg

### DOTACIÓN STANDARD

				Cod.
PBL 21 P L20	X	X	X	1.2307
PBL 2122 PK	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2199
PBL 2124 PK	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2175
PBL 2125 PK	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.2340



DESIGNED FOR PROFESSIONALS  
www.stayer.es