



TALADRO PERCUTOR

TM 950 A / TM 950 AK

VENTAJAS

- Taladro percutor con motor de 950W y capacidad para brocas de hasta $\varnothing 13$ mm.
- Diseño sólido y robusto para trabajos en todo tipo de materiales: como taladro sin percusión para materiales blandos como maderas y cartón yeso, como taladro percutor para materiales de construcción.
- Caja de engranajes de aluminio con 2 velocidades mecánicas para adaptarse al tipo de trabajo a realizar. Especialmente diseñado para perforar acero a bajas rpm.
- Portabrocas automático de seguridad de $\varnothing 1.5 - 13$ mm. con inserción 1/2"x20 para un cambio rápido e intuitivo de accesorio.
- Regulador electrónico de velocidad controlado mediante selector en el gatillo.
- Dirección de taladrado reversible mediante palanca situada sobre el gatillo para un cambio rápido con una sola mano del sentido de marcha.
- Botón de enclave para no tener que pulsar constantemente el gatillo en trabajos largos.
- Empuñadura auxiliar con regulador de profundidad para una máxima seguridad y precisión en el taladrado.



Cod. 1.1515

DATA SHEET

| | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------------|
| Potencia | 950 | W |
| Giros en vacío | 0-1200 / 0-3200 | min ⁻¹ |
| Impactos | 0-19200 / 0-51200 | ipm |
| Inserción | 1/2" x20 | UNF |
| Portabrocas | $\varnothing 1.5 - 13$ | mm |
| Max. perforación en madera | 30 | mm |
| Max. perforación en acero | 13 | mm |
| Max. perforación en mampostería | 16 | mm |
| Peso | 3 | kg |

DOTACIÓN STANDARD

- Empuñadura auxiliar
 - Regulador de profundidad
 - TM 950 AK incluye maletín
- Cod. 1.1516



DESIGNED FOR PROFESSIONALS
WWW.stayer.es